

artykulatory CORSOART®



pełna kompatybilność...

Konstrukcja nowych artykulatorów NON-Arcon serii CORSOART® charakteryzuje się pełną kompatybilnością z artykulatorami producentów AmannGirrbach i SAM®.

zalety

- Pełna kompatybilność pod względem wymiarów, płaszczyzn odniesienia i trójkąta Bonwilla o długości bocznej 110 mm
- Precyzja i stabilność dzięki konstrukcji wykonanej w całości z aluminium
- Regulowany kąt Bennetta i toru głowy stawowej
- Funkcja Immediate Side Shift (ISS)
- Szybka blokada centryki
- Łatwa obsługa dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu poniżej 650 g
- Kalibracja poprzez **ADESSOSPLIT®** lub Splitex®
- Szybkie oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomienie szybkoocuczące w uchwycie sztyftu prowadzenia siekaczy
- Personalizacja płytki wymiennej poprzez laserowy grawer
- Korzystny stosunek ceny do jakości

szczegóły



Unieruchomienie szybkoocuczące



Szybka blokada centryki i funkcja Immediate Side Shift (ISS)



Duże pole widzenia w obszarze grzbietowym



Indywidualna personalizacja artykulatora poprzez wykorzystanie lasera



Podpórka wychylna 45°



Regulacja kąt Bennetta i toru głowy stawowej

więcej niż artykulator

Kompatybilne, precyzyjne i niezawodne, takie miały być nowe artykulatory nowej serii **CORSOART®**. Nowe produkty Mälzer Dental takie właśnie są.

Decydującymi czynnikami przy projektowaniu nowych artykulatorów było sprostanie wysokim wymaganiom użytkowym oraz pełna kompatybilność z seriami artykulatorów producentów AmannGirrbach und SAM®. Zaprezentowane jako wynik prac projektowych artykulatory **CORSOART®** są lekkie, precyzyjne i proste w obsłudze.

Precyzja w ruchu – ponadczasowość formy, funkcjonalności i stabilności!

Model A-Line B

- Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z Artex® seria NK 116 mm
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Stałe nachylenie toru stawowego w płaszczyźnie 35°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilli poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdejmowana podpórka wychyłna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model A-Line BS

- Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z Artex® seria NK 116 mm
- Funkcja Immediate Side Shift (ISS)
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilli poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdejmowana podpórka wychyłna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model A-Line BK

- Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z Artex® seria TK 116 mm
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Regulowane nachylenie toru stawowego w płaszczyźnie od -15° do +60°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdejmowana podpórka wychylna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model A-Line BKS

- Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z Artex® seria TK 116 mm
- Funkcja Immediate Side Shift (ISS)
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Regulowane nachylenie toru głowy stawowej od -15° do +60°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdejmowana podpórka wychylna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model AC-Line B

- Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
 - Konstrukcja zgodna z Artex® Carbon seria CN 126 mm
 - Regulacja kąta Bennetta 0–25°
 - Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°
 - Szybka blokada centryki
 - Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
 - Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomienie szybkoocucujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
 - Talerz prowadzenia siekaczy 0°
 - Zdemowana podpórka wychylna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model AC-Line BS

- Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
 - Konstrukcja zgodna z Artex® Carbon seria CN 126 mm
 - Funkcja Immediate Side Shift (ISS)
 - Regulacja kąta Bennetta 0–25°
 - Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°
 - Szybka blokada centryki
 - Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
 - Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilla poprzez unieruchomienie szybkoocucujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
 - Talerz prowadzenia siekaczy 0°
 - Zdemowana podpórka wychylna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model AC-Line BK

- Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z Artex® Carbon seria CT 126 mm
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Regulowane nachylenie toru głowy stawowej od -15° do +60°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilli poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdemowana podpórka wychylna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®



Model AC-Line BKS

- Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z Artex® Carbon seria CT 126 mm
- Funkcja Immediate Side Shift (ISS)
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Regulowane nachylenie toru głowy stawowej od -15° do +60°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilli poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdemowana podpórka wychylna
- Pasuje również do zestawu płytek Splitex®





CORSOART
ARTIKULATOREN

Model S-Line B

- Artykulator średni o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z serią SAM[®] 2 P i SAM[®] 3 121 mm
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Stałe nachylenie toru głowy stawowej 35°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilli poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdejmowana podpórka wychylna

CORSOART
ARTIKULATOREN

Model S-Line BK

- Częściowo regulowany artykulator o konstrukcji NON-ARCON
- Konstrukcja zgodna z serią SAM[®] 2 P i SAM[®] 3 121 mm
- Regulacja kąta Bennetta 0–25°
- Regulowane nachylenie toru stawowego w płaszczyźnie od -15° do +60°
- Szybka blokada centryki
- Szyft prowadzenia siekaczy regulowany od -5 do +10 mm
- Łatwe oznaczanie trójkąta Bonwilli poprzez unieruchomienie szybko mocujące w uchwycie szyftu prowadzenia siekaczy
- Talerz prowadzenia siekaczy 0°
- Zdejmowana podpórka wychylna

